

Таблица 4. Основные технические характеристики дизель-насосных установок

МОДЕЛЬ	МДН 29.32	МДН 40.47	МДН 40.90	МДН 40.132	МДН 67.140	МДН 86.26	МДН 88.28	МДН 150.37	МДН 178.37
БАЗОВОЕ ШАССИ	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Двухосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Одноосное шасси	Двухосное шасси
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ номинальная, м³/ч	3 - 110	50 - 140	144	144	90 - 285	120 - 310	45 - 320	150 (535)	70 - 630
НАПОР номинальный, м	30	43	85	128	132	23	26	34	37
РАСХОД ТОПЛИВА номинальный режим, л/ч	4.2	6.5	14.9	20.4	9.5	9.5	9.5	15.3	20.4
ЁМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	160	160	160	165	300	160	160	175	180
МАССА, кг	1140	920	1050	1180	1720	1140	1140	1300	1750
ПРИВОДНОЙ ДВИГАТЕЛЬ	MMZ-3LD	3LD	Д-245	Д-245	Д-260.4	Д-243	Д-243	Д-245	Д-245
МОЩНОСТЬ номинальная, кВт	18.5	26	77	77	128	60	60	71	71
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ номинальная, мин⁻¹	2150	3000	2200	2200	1800	2200	2200	2200	2200
НАСОС	SP-3	Viktor Pump S108 G12B	Rovatti F33K100/2E	Rovatti F33K100/3E	F34K150/2E-CF, Rovatti	Viktor Pump S150 G12B	SP-6	Viktor Pump S201 + 60	SP-8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм длина, ширина, высота (по глушителю)	3450 x 1750 x 2240	3450 x 1750 x 2240	3420 x 1740 x 2940	3550 x 1750 x 2950	4000 x 1750 x 3150	3610 x 1750 x 2950	3610 x 1750 x 2950	3750 x 1750 x 2950	3910 x 1565 x 2890

Контакты для связи: +375 (232) 238-432, +375 (232) 238-422. E-mail: mark@gzpd.by.