

DME

Машина малогабаритная коммунальная ММК2000

Изготовитель – ОДО "ДОРМАШЭКСПО"

Машина предназначена для круглогодичной механизированной уборки и обслуживания объектов городской и производственной инфраструктуры (тротуары, улицы, дворовые территории, парковые зоны, торговые и складские площади).

Может оснащаться различными видами сменного навесного технологического оборудования:

- вакуумное подметально-уборочное оборудование;
- поливомоечное оборудование;
- снегоуборочное оборудование;
- оборудование для распределения противогололедных материалов.

Тип трансмиссии – гидростатическая.

Каждое колесо приводится во вращение отдельным гидромотором.

Шарнирно-сочлененная конструкция рамы позволяет существенно увеличить маневренность машины в стесненных городских условиях.

Внутренний радиус поворота не более 1,5 м.

Кабина двухместная с кондиционером и независимым отопителем Eberspaecher.

Двери стеклянные.

Камера заднего вида.

Комфортное регулируемое водительское сиденье с пневмоподвеской.

Регулируемая рулевая колонка.

Обогреваемые зеркала заднего вида.





Основные технические характеристики машины с вакуумным подметально-уборочным оборудованием



Наименование параметра	Значение
Эксплуатационная масса кг не более	3200
Типоразмер шин	215R14C
Габаритные размеры, мм, не более	
– длина	6000
– ширина/ с установленным щеточным оборудованием	1300/1800
– высота (с маячком сигнальным)	2300
Дорожный просвет, мм, не менее	
– под центральным шарниром рамы	200
– под всасывающей насадкой	170
Высота преодолеваемого препятствия, мм, не менее	160
Габаритный радиус поворота, мм, не более	
– внутренний	1500
– внешний	3600
Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, %, не менее	25
Максимальная скорость движения, км/ч, не более	
– транспортная	50
– рабочая	15
Мощность двигателя DEUTZ TCD2.9L4, кВт	55
Напряжение электрооборудования, В	12
Объем бункера-накопителя, м ³ , не менее	1,8
Грузоподъемность, кг, не более	1500
Высота выгрузки бункера, мм, не менее	1600
Регулируемая ширина уборки, м	1,6–2,3
Ширина сопла всасывающей насадки, мм, не менее	500
Диаметр раструба всасывающей насадки, мм, не менее	170
Диаметр рукава ручного подборщика, мм, не менее	150
Длина рукава ручного подборщика, м, не менее	4